

氮 化 氢

产品分析报告单

企业标准 Q/0786YWG 002-2018

生产批号:SC14230409

生产日期:2023.04.09

销售数量:1000kg

抽检数量:5 瓶

说明: 装于钢瓶中的液化气体遇水有强腐蚀性 强刺激性,吸入毒性 20℃下钢瓶压力 4.2MPa 保质期: 2 年	用途: 医药中间体, 食品与饲料添加剂 化学试剂及胶片显影剂等精细化学品的合成	安全标示: 国家危险性类别: 2.2 UN No.: 1050 CN No: 22022 CAS No.: 7647-01-0 企业应急电话: 0533-6096666 安全警示: 腐蚀性
---	--	---

等级: 3.0N

检测方式: 批量检测

纯度(%)	≥99.9	产品指标	检测值	检测仪器	检测限
杂质 10 ⁻⁶ (v/v)	氢	≤500	423	PDHID 气相色谱	0.01
	氮	≤300	81	PDHID 气相色谱	0.01
	氧+氩	≤30	5	PDHID 气相色谱	0.01
	一氧化碳	≤80	57	PDHID 气相色谱	0.01
	二氧化碳	≤80	35	PDHID 气相色谱	0.01
	烃类	≤5	1	PDHID 气相色谱	0.01
	水份	≤5	4.9	德国 CMC 微量水分分析仪	0.1
实测纯度(%)	99.9				
检验结论	合格				

化验员: 程海亮

审核: 王虹

安徽旺出旺水特种气体有限公司

检验日期: 2023年04月09日

